



П А С П О Р Т



Модуль
«Мангал+Казан СТАРТ»

Содержание:

1	Паспорт модуля	2
1.1	Общие сведения.....	2
1.2	Технические характеристики	4
2	Комплектация поставки, установка и сборка модуля	4
2.1	Комплектация	4
2.2	Общие требования к установке	4
2.3	Сборка модуля	4
3	Инструкция по эксплуатации.....	5
3.1	Правила эксплуатации модуля «Мангал+Казан»	5
4	Гарантийные обязательства	5
4.1	Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.....	5

1 Паспорт модуля

1.1 Общие сведения

«Мангал+Казан СТАРТ» - это кухонный уличный модуль для зоны барбекю. Предназначен для приготовления пищи. Может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими модулями из серии Уличный комплекс КДМ (Казан, Стол, Мойка, Шкаф, Тандыр, Помпейка).

Назначение модуля «Мангал+Казан СТАРТ» многофункционально.

Первая часть модуля – «Мангал» даёт равномерное горение углей, жаростойкий кирпич накапливает тепло и держит температуру. Имеет удобное регулирование высоты рамки под шампура, что позволяет подобрать необходимую интенсивность жара и приготовить мясо по своему вкусу.

Вторую часть модуля «Казан» вы сможете его использовать, как:

- чугунную плиту;
- печь под казан;
- мини-тандыр (кирпичная топка позволяет разместить шампура вертикально);
- печь (подовая конструкция позволяет готовить пищу прямо на углях, как в русской печи).

Конструкция модуля «Мангал+Казан СТАРТ»* состоит из:

- кирпичного керамического основания, которое собирается из готовых кирпичных блоков и фурнитуры;
- металлического купола, включающего в себя внутренний дымосборник и внешнюю декоративную оболочку;
- печной подовой топки, футерованной шамотом с чугунной дверкой;
- чугунной плиты со съемными кольцами;
- встроенного мангала, футерованного шамотом.

Примечание:

**В готовом изделии допускается наличие:*

- 1. Отбитость углов, ребер и граней кирпича глубиной до 3 мм и длиной менее 15 мм.*
- 2. Трещина в кирпиче шириной раскрытия не более 0,5 мм.*
- 3. Отклонение кирпича от габаритных размеров:
по длине +/- 4 мм, по ширине +/- 3 мм, по высоте +/- 2 мм.*

в соответствии с требованиями ГОСТ 530 – 2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» к производству кирпича.

1.2 Технические характеристики

Вид топлива – для мангала – древесный уголь, для казана - дрова

Диаметр под дымоход – 230/280 мм

Размеры ШхГхВ - 1855х630х1850 мм

Вес - 640 кг

2 Комплектация поставки, установка и сборка модуля

2.1 Комплектация

Проверить комплект поставки согласно комплектовочному листу (прилагается с модулем).

2.2 Общие требования к установке

2.2.1 Модуль устанавливается на ровную поверхность фундамента.

2.2.2 Встраивается в открытые проветриваемые помещения (под навес или в беседку). Модуль должен быть защищен от прямого попадания атмосферных осадков (дождь, снег).

2.2.3 Расстояние от печи до стен, выполненных из горючих материалов и защищенных в соответствии с противопожарными нормами и требованиями, не менее 200 мм, до незащищенных – 500 мм. Допускается применение различных негорючих теплоизоляционных материалов при условии, что эти меры при эксплуатации печи не позволят нагреть горючие поверхности более 50°С.

2.3 Сборка модуля

Сборку модуля осуществить согласно прилагаемой инструкции по сборке на бумажном носителе, либо по электронной версии инструкции (в цветном варианте) на сайте kdm-nn.ru.

3 Инструкция по эксплуатации

3.1 Правила эксплуатации модуля «Мангал+Казан СТАРТ»

3.1.1 Приготовление в мангале должно производиться с использованием древесного угля. Для удобства приготовления и ускорения процесса приготовления углей используйте стартер для розжига.

3.1.2 Для розжига древесного угля допускается применения специальной жидкости или мелконарубленной щепы, бересты.

3.1.3 Топка печи должна производиться исключительно дровами. Рекомендуемая для дров до 25 см.

3.1.4 Требования к дровам: дрова должны быть преимущественно лиственных пород деревьев с влажностью не более 20%. Подобная влажность дров достигается их хранением в заготовленном состоянии на открытом воздухе под навесом, либо в хорошо проветриваемом помещении (сарай) не менее двух лет перед их использованием.

Запрещается разжигать в мангале костер с высоким пламенем; топить открытым огнем, используя его как печь или камин!

Примечание: при определенных погодных условиях (направление и сила ветра, влажность, атмосферное давление и прочее) возможен значительный выход дыма наружу в помещение.

4 Гарантийные обязательства

4.1 Гарантия на модуль составляет 1(один) год с даты продажи.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия:

- без данного Паспорта, либо при отсутствии штампа Продавца, а также без указания даты продажи;
- эксплуатация которых, проводилась с нарушением правил, изложенных в настоящем Паспорте;

- при наличии признаков постороннего вмешательства, проведения любого рода работ по усовершенствованию и доработке;
- с повреждениями, возникшими по вине потребителя.

С требованиями и правилами, изложенными в настоящем
Паспорте модуль «Мангал+Казан СТАРТ» ОЗНАКОМЛЕН

« ____ » _____ 202 ____ г.
_____ / _____

4.2 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи : _____ г.

Печать, адрес, телефон фирмы-продавца:

_____ / _____ М.П.

Производитель: ООО «КДМ»,
603163, Нижний Новгород, Родионова, 193/5, П5.
Тел.: +7 (831) 213-90-62, эл. почта: kdm-nn@mail.ru, сайт: kdm-nn.ru

Отрывной талон:

Паспорт на модуль «Мангал+Казан СТАРТ» получил:

ФИО

« » _____ 202 ____ г. _____ **Подпись**